| Модель | Моноблоки настенного типа, серия BGM (Низкотемпературные) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BGM 112 S | BGM 117 S | BGM 218 S | BGM 220 S | BGM 320 S | BGM 330 S | BGM 340 S | BGM 415 S | BGM 425 S | BGM 435 S |
| Габарит | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Масса нетто, кг | 66 | 66 | 85 | 96 | 109 | 109 | 112 | 160 | 164 | 164 |
| Масса брутто, кг | 113 | 113 | 144 | 153 | 176 | 176 | 179 | 217 | 221 | 221 |
| Упаковка, (Д*Ш*В), см | 105x65x108 | 105x65x108 | 120x80x108 | 120x80x108 | 126x96x108 | 126x96x108 | 126x96x108 | 135x135x123 | 135x135x123 | 135x135x123 |
| Напряжение | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 |
| Nom. э/потребление, кВт | 1,0 | 1,25 | 1,3 | 1,57 | 1,7 | 1,9 | 2,32 | 2,76 | 3,66 | 3,8 |
| Max. ток, А | 10,68 | 14,38 | 14,62 | 6,42 | 7,0 | 7,4 | 11,1 | 13,1 | 14,4 | 15,24 |
| Фреон R404A, кг | 1,1 | 0,8 | 2,1 | 1,8 | 3,1 | 3,1 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,3 |
| **КОМПРЕССОР** | | | | | | | | | | |
| Фирма | L'UNITE HERMETIQUE (Франция) | | | | | | | | | |
| Модель | CAJ2446Z | CAJ2464Z | CAJ2464Z | TFH2480Z | TFH2480Z | TFH2511Z | TAG2516Z | TAG2516Z | TAG2522Z | TAG2525Z |
| Фирма (Аналог) * | DANFOSS (Дания) | | | | | | | | | |
| Модель | GS26CLX | GS34CLX | GS34CLX | NTZ48-4 | NTZ48-4 | NTZ68-4 | NTZ096-4 | NTZ096-4 | NTZ108-4 | - |
| Фирма (Аналог) | KULTHORN-KIRBY (Таиланд) | | | | | | | | | |
| Модель | WJ 2450ZK | AW 2462ZK | AW 2462ZK | AW 2495Z-9 | AW 2495Z-9 | AW 2512ZXG | - | - | - | - |
| Тип | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. |
| ** - Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя.* | | | | | | | | | | |
| **КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК** | | | | | | | | | | |
| Шаг ребер, мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Nom. э/потребление, кВт | 0,96 | 1,21 | 1,23 | 1,5 | 1,57 | 1,77 | 1,77 | 3,46 | 3,51 | 3,65 |
| Диам. вентилятора, мм | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 |
| Производительность вент., м3/ч | 1010 | 1010 | 1740 | 1740 | 3250 | 3250 | 3250 | 5220 | 5220 | 5220 |
| **ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ** | | | | | | | | | | |
| Тип оттайки | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
| Мощность оттайки, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,61 | 1,61 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| Шаг ребер, мм | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Max. мощность вент, кВт | 0,042 | 0,042 | 0,068 | 0,068 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Диам. вентилятора, мм | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 |
| Производительность вент., м3/ч | 1010 | 1010 | 1740 | 1740 | 3250 | 3250 | 3250 | 3480 | 3480 | 3480 |
| Длина струи, м | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ** | | | | | | | | | | |
| Внешний силовой | ПВС 3x1,5 | ПВС 3x1,5 | ПВС 3x1,5 | ПВС 5x1,5 | ПВС 5x1,5 | ПВС 5x1,5 | ПВС 5x1,5 | ПВС 5x1,5 | ПВС 5x1,5 | ПВС 5x1,5 |