

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	BGM 218 F L
Серия	2
Объем камеры	от 5,5 м³ до 17 м³
Температурный режим	от -25°C до -15°C
Температура окружающей среды	30°C
Фреон R404A	1 кг
Напряжение	220 V/1 Ph/50 Hz
Габариты в упаковке	1000 мм * 700 мм * 1100 мм
Габариты без упаковки	995 мм * 590 мм * 891 мм
Вес (брутто)	130 кг
Тип	Среднетемпературный
Холодопроизводительность	от 0,5 кВт до 1,29 кВт
Хладагент	R404A
Номинальная потребляемая мощность	0,56 кВт
Компрессор LUNITE HERMETIQUE(Франция), модель	AE 4450 Z
Страна-производитель	Россия

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Шаг ребер	2,8 мм
Площадь поверхности	6,75 м2
Количество вентиляторов	1 шт
Максимальная мощность вентилятора	50 Вт
Диаметр вентилятора	250 мм
Производительность вентиляторов	650 м3/ч
Тип компрессора	герметичный

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки	ТЭН
Мощность оттайки	0,36 кВт
Шаг ребер	4,2 мм
Площадь поверхности	5,2 м ²
Количество вентиляторов	1 шт
Максимальная мощность вентилятора	50 Вт
Диаметр вентилятора	250 мм
Производительность вентиляторов	650 м ³ /ч
Длина струи воздуха	4

ТРУБОПРОВОДЫ

Нагнетание	1/4
Всасывание	1/2
Жидкость	1/4
Внутренний диаметр дренажной трубки	22 мм

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3*1,5
-------------------------------	-----------

Особенности:

- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Низкий уровень шума
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Дополнительные опции (заказываются отдельно):

Зимний комплект (реле давления Весcool)	4 990 руб.
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)	9 350 руб.
Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)	7 990 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 1 серия	4 500 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 2 серия	5 500 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 3-4 серия	7 500 руб.
СМС-мониторинг (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов)	13 990 руб.
Функция тепло/холода (контроллер для управление ТЭНов) Dixell XW60 K(включает в себя опцию выносной пульт)	11 490 руб.