

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	BGM 445 F
Серия	4
Объем камеры	от 28 м³ до 91 м³
Температурный режим	от -15°C до -25°C
Температура окружающей среды	30°C
Фреон R404A	4 кг
Напряжение	380 V/3 Ph/50 Hz
Габариты в упаковке	1300 мм * 1500 мм * 1100 мм
Габариты без упаковки	1208 мм * 1430 мм * 921 мм
Вес (брутто)	228 кг
Тип	Низкотемпературный
Холодопроизводительность	от 1,8 кВт до 5,1 кВт
Хладагент	R404A
Номинальная потребляемая мощность	3,88 кВт
Компрессор LUNITE HERMETIQUE(Франция), модель	TAG 2522 Z
Страна-производитель	Россия

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Шаг ребер	2,8 мм
Площадь поверхности	32,48 м²
Количество вентиляторов	3 шт
Максимальная мощность вентилятора	405 Вт
Диаметр вентилятора	350 мм
Производительность вентиляторов	5850 м³/ч
Тип компрессора	герметичный

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки	ТЭН
Мощность оттайки	4,32 кВт
Шаг ребер	4 мм
Площадь поверхности	38,05 м²
Количество вентиляторов	2 шт
Максимальная мощность вентилятора	270 Вт
Диаметр вентилятора	350 мм
Производительность вентиляторов	3900 м³/ч
Длина струи воздуха	10

ТРУБОПРОВОДЫ

Нагнетание	1/2*
Всасывание	7/8*
Жидкость	1/2*
Внутренний диаметр дренажной трубки	34 мм

* в комплект поставки не входит

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
-------------------------------	-----------

Особенности:

- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Низкий уровень шума
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Дополнительные опции (заказываются отдельно):

Зимний комплект (реле давления Vesool)	4 990 руб.
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)	9 350 руб.
Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)	7 990 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 1 серия	4 500 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 2 серия	5 500 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 3-4 серия	7 500 руб.
СМС-мониторинг (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов)	13 990 руб.
Функция тепло/холода (контроллер для управление ТЭНов) Dixell XW60 K(включает в себя опцию выносной пульт)	11 490 руб.