

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	BGMC 112 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	1166	8,2	7,3	6,4
	35°	1112	7,6	6,8	5,9
	40°	1057	7	6,2	5,5
-20°	30°	968	6	5,3	4,7
	35°	923	5,5	4,9	4,3
	40°	875	5	4,4	3,9

Компрессор	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Производитель	CAJ2446Z
Модель	Герметичный
Тип	

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м³/час	500
Номинальное энергопотребление, Вт	0,99

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин	0,115
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м³/час	1525
Тип оттайки	Гор. газ
Дальность струи воздуха, м	5

Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-15
Низкотемпературный	Да
Доза заправки R404, кг	0,75
Установка	Настенная
Габарит	1
Хладагент	R404A
Напряжение в сети, в/ф/Гц	220/1~/50
Номинальное энергопотребление, кВт	1,1
Макс.ток, А	10,92
Управление	Дистанционное

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1000x400x830,5
Размеры в упаковке, мм	1050x650x1100
Вес нетто, кг	66
Вес брутто, кг	105

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3x1,5
-------------------------------	-----------