

Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-15
Низкотемпературный	Да
Доза заправки R404, кг	1,03
Установка	Настенная
Габарит	1
Хладагент	R404A
Напряжение в сети, в/ф/гц	220/1~/50
Номинальное энергопотребление, кВт	1,32
Макс.ток, А	14,62
Управление	Дистанционное

* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1000x400x830,5
Размеры в упаковке, мм	1050x650x1100
Вес нетто, кг	67
Вес брутто, кг	106

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3x1,5
-------------------------------	-----------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	BGMC 117 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	1505	13	12	10
	35°	1451	12	11	9,4
	40°	1396	11	9,8	8,6
-20°	30°	1238	9,1	8,1	7,1
	35°	1185	8,4	7,5	6,6
	40°	1130	7,8	6,9	6,1

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	CAJ2464Z
Тип	Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м³/час	500
Номинальное энергопотребление, Вт	1,21

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин	0,115
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м³/час	1525
Тип оттайки	Гор. газ
Дальность струи воздуха, м	4