

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	BGS 112 L
Серия	1
Объем камеры	от 2,7 м³ до 8,2 м³
Температурный режим	от -15°C до -25°C
Температура окружающей среды	30°C
Фреон R404A	1 кг
Напряжение	220 V/1 Ph/50 Hz
Габариты в упаковке	1000 мм * 700 мм * 1100 мм
Вес (брутто)	102 кг
Тип	Низкотемпературный
Холодопроизводительность	
Хладагент	R404A
Номинальная потребляемая мощность	0,92 Вт
Ширина внешнего блока	340 мм
Длина внешнего блока	520 мм
Высота внешнего блока	800 мм
Ширина внутреннего блока	550 мм
Длина внутреннего блока	520 мм
Высота внутреннего блока	310 мм
Страна-производитель	Россия

КОМПРЕССОР

Марка, модель	LUNITE HERMETIQUE CAJ 2446 Z
Тип	герметичный
Аналоги	Cubigel MS30FB

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Шаг ребер	2,5 мм
Площадь поверхности	5,85 м²
Количество вентиляторов	1 шт
Потребляемая мощность вентилятора	70 Вт
Диаметр вентилятора	254 мм
Частота вращения	1300 об/мин

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки	ТЭН
Мощность оттайки	0,72 кВт

Шаг ребер	3,6 мм
Площадь поверхности	5,36 м2
Количество вентиляторов	1 шт
Максимальная мощность вентилятора	20 кВт
Диаметр вентилятора	200 мм
Частота вращения	2600 об/мин
Длина струи воздуха	4

ТРУБОПРОВОДЫ

Нагнетание	1/4
Всасывание	1/2
Жидкость	1/4
Внутренний диаметр дренажной трубки	22 мм

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3*1,5
-------------------------------	-----------

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE CAJ2446Z (аналог DANFOSS GS26CLX)
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Дополнительные опции (заказываются отдельно):

Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)	7 990 руб.
Зимний комплект (реле давления Весоол)	4 990 руб.
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)	9 350 руб.
Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33)	7 500 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 1 серия	4 500 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 2 серия	5 000 руб.
СМС-мониторинг (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов)	7 500 руб.
Терморегулирующий вентиль (ТРВ) Danfoss TS-2	13 990 руб.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Тем-ра в камере (°C)	Внешняя тем-ра (°C)	Q (Вт)	ППУ-120 V (м³)	ППУ-100 V (м³)	ППУ-80 V (м³)
-15°	30°	1114	8,2	7,3	6,4
	35°	979	7,6	6,8	5,9
	40°	846	7	6,2	5,5
-20°	30°	834	6	5,3	4,7
	35°	725	5,5	4,9	4,3
	40°	617	5	4,4	3,9
-25°	30°	603	4,2	3,7	3,3
	35°	515	3,8	3,4	3
	40°	430	3,4	3	2,7