

Название	BGS 117
Серия	1
Объем камеры	от 3,8 м³ до 13 м³
Температурный режим	от -15°C до -25°C
Температура окружающей среды	30°C
Фреон R404A	1 кг
Напряжение	220 V/1 Ph/50 Hz
Габариты в упаковке	1000 мм * 700 мм * 1100 мм
Вес (брутто)	99 кг
Тип	Низкотемпературный
Холодопроизводительность	от 0,5 кВт до 1,26 кВт
Хладагент	R404A
Номинальная потребляемая мощность	1,24 кВт
Компрессор LUNITE HERMETIQUE(Франция), модель	CAJ 2464 Z
Ширина внешнего блока	590 мм
Глубина внешнего блока	370 мм
Высота внешнего блока	905 мм
Ширина внутреннего блока	495 мм
Глубина внутреннего блока	470 мм
Высота внутреннего блока	370 мм

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Шаг ребер	2,8 мм
Площадь поверхности	6,75 м2
Количество вентиляторов	1 шт
Максимальная мощность вентилятора	50 Вт
Диаметр вентилятора	250 мм
Производительность вентиляторов	650 м3/ч
Тип компрессора	герметичный

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки	ТЭН
Мощность оттайки	0,72 кВт
Шаг ребер	4,2 мм
Площадь поверхности	5,2 м2
Количество вентиляторов	1 шт
Максимальная мощность вентилятора	50 Вт
Диаметр вентилятора	250 мм
Производительность вентиляторов	650 м3/ч
Длина струи воздуха	4

ТРУБОПРОВОДЫ

Нагнетание	3/8
Всасывание	5/8
Жидкость	1/4
Внутренний диаметр дренажной трубки	22 мм

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3*1,5
-------------------------------	-----------

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE CAJ2464Z (аналог DANFOSS GS34CLX)
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Дополнительные опции (заказываются отдельно):

Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)	7 990 руб.
Зимний комплект (реле давления Весcool)	4 990 руб.
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)	9 350 руб.
Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33)	7 500 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 1 серия	4 500 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 2 серия	5 000 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 3-4 серия	7 500 руб.
СМС-мониторинг (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов)	13 990 руб.
Терморегулирующий вентиль (ТРВ) Danfoss TS-2	3 800 руб.
Функция тепло/холода (контроллер для управление ТЭНов) Dixell XW60 K(включает в себя опцию выносной пульт)	11 490 руб.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Тем-ра в камере (°C)	Внешняя тем-ра (°C)	Q (Вт)	ППУ-120 V (м³)	ППУ-100 V (м³)	ППУ-80 V (м³)
-15°	30°	1261	13	12	10
	35°	1114	12	11	9,4
	40°	970	11	9,8	8,6
-20°	30°	947	9,1	8,1	7,1
	35°	831	8,4	7,5	6,6
	40°	715	7,8	6,9	6,1
-25°	30°	695	6	5,3	4,7
	35°	601	5,5	4,9	4,3
	40°	509	4,9	4,4	3,8