

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	BGS 220 L
Серия	2
Объем камеры	от 7 м³ до 21 м³
Температурный режим	от -15°C до -25°C
Температура окружающей среды	30°C
Фреон R404A	2 кг
Напряжение	380 V/3 Ph/50 Hz
Габариты в упаковке	1000 мм * 700 мм * 1100 мм
Вес (брутто)	130 кг
Тип	Низкотемпературный
Холодопроизводительность	
Хладагент	R404A
Номинальная потребляемая мощность	1,77 Вт
Ширина внешнего блока	340 мм
Длина внешнего блока	820 мм
Высота внешнего блока	800 мм
Ширина внутреннего блока	550 мм
Длина внутреннего блока	820 мм
Высота внутреннего блока	310 мм

КОМПРЕССОР

Марка, модель	LUNITE HERMETIQUE TFH 2480 Z
Тип	герметичный
Аналоги	Embraco NJ 2212 GK

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Шаг ребер	2,5 мм
Площадь поверхности	10,72 м2
Количество вентиляторов	2 шт
Потребляемая мощность вентилятора	140 Вт
Диаметр вентилятора	254 мм
Частота вращения	1300 об/мин

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки	ТЭН
Мощность оттайки	1,08 кВт
Шаг ребер	3,6 мм
Площадь поверхности	9,96 м2
Количество вентиляторов	2 шт
Максимальная мощность вентилятора	40 кВт
Диаметр вентилятора	200 мм
Частота вращения	2600 об/мин
Длина струи воздуха	5

ТРУБОПРОВОДЫ

Нагнетание	3/8
Всасывание	5/8
Жидкость	3/8
Внутренний диаметр дренажной трубки	22 мм

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
-------------------------------	-----------

Особенности:

- Герметичный компрессор LUNITE HERMETIQUE CAJ2446Z (аналог DANFOSS GS26CLX)
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Дополнительные опции (заказываются отдельно):

Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)	7 990 руб.
Зимний комплект (реле давления Vesool)	4 990 руб.
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)	9 350 руб.
Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33)	7 500 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 1 серия	4 500 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 2 серия	5 000 руб.
СМС-мониторинг (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов)	7 500 руб.
Терморегулирующий вентиль (ТРВ) Danfoss TS-2	13 990 руб.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Тем-ра в камере (°C)	Внешняя тем-ра (°C)	Q (Вт)	ППУ-120 V (м³)	ППУ-100 V (м³)	ППУ-80 V (м³)
-15°	30°	1827	21	19	16
	35°	1604	18	16	14
	40°	1385	17	15	13
-20°	30°	1361	16	14	12
	35°	1173	15	13	12
	40°	988	13	12	10
-25°	30°	966	12	11	9,4
	35°	806	10	8,9	7,8
	40°	652	9	8	7