

Название	BGS 220
Серия	2
Объем камеры	от 7 м³ до 21 м³
Температурный режим	от -15°C до -25°C
Температура окружающей среды	30°C
Фреон R404A	1 кг
Напряжение	380 V/3 Ph/50 Hz
Габариты в упаковке	1150 мм * 850 мм * 1100 мм
Вес (брутто)	135 кг
Тип	Низкотемпературный
Холодопроизводительность	от 0,65 кВт до 1,8 кВт
Хладагент	R404A
Номинальная потребляемая мощность	1,77 кВт
Компрессор LUNITE HERMETIQUE(Франция), модель	TFH 2480 Z
Ширина внешнего блока	740 мм
Глубина внешнего блока	480 мм
Высота внешнего блока	905 мм
Ширина внутреннего блока	645 мм
Глубина внутреннего блока	460 мм
Высота внутреннего блока	470 мм

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Шаг ребер	2,8 мм
Площадь поверхности	13,23 м2
Количество вентиляторов	1 шт
Максимальная мощность вентилятора	90 Вт
Диаметр вентилятора	300 мм
Производительность вентиляторов	1050 м3/ч
Тип компрессора	герметичный

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки	ТЭН
Мощность оттайки	1,08 кВт
Шаг ребер	4,2 мм
Площадь поверхности	12,6 м2
Количество вентиляторов	1 шт
Максимальная мощность вентилятора	90 Вт
Диаметр вентилятора	300 мм
Производительность вентиляторов	1050 м3/ч
Длина струи воздуха	5

ТРУБОПРОВОДЫ

Нагнетание	3/8
Всасывание	5/8
Жидкость	3/8
Внутренний диаметр дренажной трубки	22 мм

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
-------------------------------	-----------

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TFH2480Z (аналог DANFOSS NTZ48-4)
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUCE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Дополнительные опции (заказываются отдельно):

Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)	7 990 руб.
Зимний комплект (реле давления Весcool)	4 990 руб.
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)	9 350 руб.
Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33)	7 500 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 1 серия	4 500 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 2 серия	5 000 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 3-4 серия	7 500 руб.
СМС-мониторинг (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов)	13 990 руб.
Терморегулирующий вентиль (ТРВ) Danfoss TS-2	3 800 руб.
Функция тепло/холода (контроллер для управление ТЭНов) Dixell XW60 K(включает в себя опцию выносной пульт)	11 490 руб.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Тем-ра в камере (°C)	Внешняя тем-ра (°C)	Q (Вт)	ППУ-120 V (м³)	ППУ-100 V (м³)	ППУ-80 V (м³)
-15°	30°	1827	21	19	16
	35°	1604	18	16	14
	40°	1385	17	15	13
-20°	30°	1361	16	14	12
	35°	1173	15	13	12
	40°	988	13	12	10
-25°	30°	966	12	11	9,4
	35°	806	10	8,9	7,8
	40°	652	9	8	7