

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Название	BGS 320
Серия	3
Объем камеры	от 11 м³ до 35 м³
Температурный режим	от -15°C до -25°C
Температура окружающей среды	30°C
Фреон R404A	3,6 кг
Напряжение	380 V/3 Ph/50 Hz
Габариты в упаковке внутренний блок	650 мм * 1100 мм * 750 мм
Габариты в упаковке наружный блок	700 мм * 1150 мм * 1100 мм
Вес (брутто)	179 кг
Тип	Низкотемпературный
Холодопроизводительность	от 0,74 кВт до 2,07 кВт
Хладагент	R404A
Номинальная потребляемая мощность	2,04 кВт
Компрессор LUNITE HERMETIQUE( Франция), модель	TFH 2480 Z
Ширина внешнего блока	1085 мм
Глубина внешнего блока	620 мм

Высота внешнего блока	925 мм
Ширина внутреннего блока	935 мм
Глубина внутреннего блока	500 мм
Высота внутреннего блока	490 мм
Страна-производитель	Россия

#### КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Шаг ребер	2,8 мм
Площадь поверхности	16,07 м2
Количество вентиляторов	2 шт
Максимальная мощность вентилятора	270 Вт
Диаметр вентилятора	350 мм
Производительность вентиляторов	3900 м3/ч
Тип компрессора	герметичный

#### ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки	ТЭН
Мощность оттайки	2,76 кВт
Шаг ребер	4 мм
Площадь поверхности	19,85 м2
Количество вентиляторов	2 шт
Максимальная мощность вентилятора	180 Вт
Диаметр вентилятора	300 мм
Производительность вентиляторов	2100 м3/ч
Длина струи воздуха	7

#### ТРУБОПРОВОДЫ

Нагнетание	3/8*
Всасывание	5/8*
Жидкость	3/8*
Внутренний диаметр дренажной трубки	22 мм

\* в комплект поставки не входит

#### ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
-------------------------------	-----------

**Особенности:**

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TFH2480Z (аналог DANFOSS NTZ48-4)
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

**Дополнительные опции (заказываются отдельно):**

<b>Выносной пульт управления</b> (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)	<b>7 990 руб.</b>
<b>Зимний комплект</b> (реле давления Весcool)	<b>4 990 руб.</b>
<b>Зимний комплект</b> (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)	<b>9 350 руб.</b>
<b>Зимний комплект</b> (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33)	<b>7 500 руб.</b>
<b>Шумоизоляция</b> (материал Бипласт Премиум 15) 1 серия	<b>4 500 руб.</b>
<b>Шумоизоляция</b> (материал Бипласт Премиум 15) 2 серия	<b>5 000 руб.</b>
<b>Шумоизоляция</b> (материал Бипласт Премиум 15) 3-4 серия	<b>7 500 руб.</b>
<b>СМС-мониторинг</b> (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов)	<b>13 990 руб.</b>
<b>Терморегулирующий вентиль (ТРВ) Danfoss TS-2</b>	<b>3 800 руб.</b>
<b>Функция тепло/холода</b> (контроллер для управление ТЭНов) Dixell XW60 K(включает в себя опцию выносной пульт)	<b>11 490 руб.</b>

**ТАБЛИЦА ПОДБОРА**

Тем-ра в камере (°C)	Внешняя тем-ра (°C)	Q (Вт)	ППУ-120 V (м³)	ППУ-100 V (м³)	ППУ-80 V (м³)
-15°	30°	2076	35	31	27
	35°	1823	31	28	24
	40°	1574	26	23	20
-20°	30°	1547	26	23	20
	35°	1333	22	20	17
	40°	1123	19	17	15
-25°	30°	1098	18	16	14
	35°	916	17	15	13
	40°	741	14	12	11