

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	BGS 330 L
Серия	3
Объем камеры	от 15 м³ до 45 м³
Температурный режим	от -15°C до -20°C
Температура окружающей среды	30°C
Фреон R404A	2 кг
Напряжение	380 V/3 Ph/50 Hz
Габариты в упаковке	1000 мм * 700 мм * 1100 мм
Вес (брутто)	140 кг
Тип	Низкотемпературный
Холодопроизводительность	
Хладагент	R404A
Номинальная потребляемая мощность	1,77 Вт
Ширина внешнего блока	340 мм
Длина внешнего блока	820 мм
Высота внешнего блока	800 мм
Ширина внутреннего блока	550 мм
Длина внутреннего блока	820 мм
Высота внутреннего блока	310 мм

КОМПРЕССОР

Марка, модель	LUNITE HERMETIQUE TFH 2480 Z
Тип	герметичный
Аналоги	Embraco NJ 2212 GK

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Шаг ребер	2,5 мм
Площадь поверхности	10,72 м2
Количество вентиляторов	2 шт
Потребляемая мощность вентилятора	140 Вт
Диаметр вентилятора	254 мм
Частота вращения	1300 об/мин

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки	ТЭН
Мощность оттайки	1,08 кВт
Шаг ребер	3,6 мм
Площадь поверхности	9,96 м2
Количество вентиляторов	2 шт
Максимальная мощность вентилятора	40 кВт
Диаметр вентилятора	200 мм
Частота вращения	2600 об/мин
Длина струи воздуха	5

ТРУБОПРОВОДЫ

Нагнетание	3/8
Всасывание	5/8
Жидкость	3/8
Внутренний диаметр дренажной трубки	22 мм

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
-------------------------------	-----------

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE CAJ2446Z (аналог DANFOSS GS26CLX)
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Дополнительные опции (заказываются отдельно):

Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)	20 610 руб.
Зимний комплект (реле давления Весcool)	14 260 руб.
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)	13 266 руб.
Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33)	7 500 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 1 серия	8 944 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 2 серия	13 416 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 3 серия	16 512 руб.
СМС-мониторинг (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов)	22 066 руб.
Терморегулирующий вентиль (ТРВ) Danfoss TS-2	8 275 руб.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Тем-ра в камере (°C)	Внешняя тем-ра (°C)	Q (Вт)	ППУ-120 V (м³)	ППУ-100 V (м³)	ППУ-80 V (м³)
-15°	30°	2869	45	40	35
	32°	2492	41	36	32
	33°	2136	37	33	29
-18°	30°	2088	34	30	27
	32°	1788	31	28	24
	33°	1508	28	25	22
-20°	30°	1457	25	22	20
	32°	1223	22	20	17
	33°	1008	19	17	15