

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	BGS 435
Серия	4
Объем камеры	от 23 м³ до 77 м³
Температурный режим	от -15°C до -25°C
Температура окружающей среды	30°C
Фреон R404A	3,6 кг
Напряжение	380 V/3 Ph/50 Hz
Габариты в упаковке внутренний блок	770 мм * 1350 мм * 660 мм
Габариты в упаковке наружный блок	720 мм * 1500 мм * 1100 мм
Вес (брутто)	228 кг
Тип	Низкотемпературный
Холодопроизводительность	от 1,48 кВт до 4,1 кВт
Хладагент	R404A
Номинальная потребляемая мощность	3,23 кВт
Компрессор LUNITE HERMETIQUE(Франция), модель	TAG 2516 Z
Ширина внешнего блока	1430 мм
Глубина внешнего блока	620 мм
Высота внешнего блока	925 мм
Ширина внутреннего блока	1280 мм
Глубина внутреннего блока	520 мм
Высота внутреннего блока	540 мм
Страна-производитель	Россия

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Шаг ребер	2,8 мм
Площадь поверхности	32,48 м2
Количество вентиляторов	3 шт
Максимальная мощность вентилятора	405 Вт
Диаметр вентилятора	350 мм
Производительность вентиляторов	5850 м3/ч
Тип компрессора	герметичный

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки	ТЭН
Мощность оттайки	4,32 кВт
Шаг ребер	4 мм
Площадь поверхности	38,05 м2
Количество вентиляторов	2 шт

Максимальная мощность вентилятора	270 Вт
Диаметр вентилятора	350 мм
Производительность вентиляторов	3900 м3/ч
Длина струи воздуха	10

ТРУБОПРОВОДЫ

Нагнетание	1/2*
Всасывание	7/8*
Жидкость	3/8*
Внутренний диаметр дренажной трубки	34 мм

* в комплект поставки не входит

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
-------------------------------	-----------

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TAG2516Z
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUBE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Дополнительные опции (заказываются отдельно):

Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)	7 990 руб.
Зимний комплект (реле давления Весоол)	4 990 руб.
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)	9 350 руб.
Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33)	7 500 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 1 серия	4 500 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 2 серия	5 000 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 3-4 серия	7 500 руб.
СМС-мониторинг (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов)	13 990 руб.
Терморегулирующий вентиль (ТРВ) Danfoss TS-2	3 800 руб.
Функция тепло/холода (контроллер для управление ТЭНов) Dixell XW60 K(включает в себя опцию выносной пульт)	11 490 руб.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Тем-ра в камере (°C)	Внешняя тем-ра (°C)	Q (Вт)	ППУ-120 V (м³)	ППУ-100 V (м³)	ППУ-80 V (м³)
-15°	30°	4177	77	69	60
	35°	3635	69	61	54
	40°	3148	60	53	47
-20°	30°	3066	57	51	44
	35°	2621	50	44	39
	40°	2184	43	38	34
-25°	30°	2219	42	37	33
	35°	1846	35	31	27
	40°	1480	29	26	23