

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	BGS 450
Серия	4
Объем камеры	от 31 м³ до 100 м³
Температурный режим	от -15°C до -25°C
Температура окружающей среды	30°C
Фреон R404A	4 кг
Напряжение	380 V/3 Ph/50 Hz
Габариты в упаковке внутренний блок	770 мм * 1350 мм * 660 мм
Габариты в упаковке наружный блок	720 мм * 1500 мм * 1100 мм
Вес (брутто)	230 кг
Тип	Низкотемпературный
Холодопроизводительность	от 2,04 кВт до 5,6 кВт
Хладагент	R404A
Номинальная потребляемая мощность	4,33 кВт
Компрессор LUNITE HERMETIQUE(Франция), модель	TAG 2525 Z
Ширина внешнего блока	1430 мм
Глубина внешнего блока	620 мм
Высота внешнего блока	925 мм
Ширина внутреннего блока	1280 мм
Глубина внутреннего блока	520 мм
Высота внутреннего блока	540 мм
Страна-производитель	Россия

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Шаг ребер	2,8 мм
Площадь поверхности	32,48 м2
Количество вентиляторов	3 шт
Максимальная мощность вентилятора	405 Вт
Диаметр вентилятора	350 мм
Производительность вентиляторов	5850 м3/ч
Тип компрессора	герметичный

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки	ТЭН
Мощность оттайки	4,32 кВт
Шаг ребер	4 мм
Площадь поверхности	38,05 м2
Количество вентиляторов	2 шт

Максимальная мощность вентилятора	270 Вт
Диаметр вентилятора	350 мм
Производительность вентиляторов	3900 м3/ч
Длина струи воздуха	10

ТРУБОПРОВОДЫ

Нагнетание	1/2*
Всасывание	1 1/8*
Жидкость	1/2*
Внутренний диаметр дренажной трубки	34 мм

* в комплект поставки не входит

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
-------------------------------	-----------

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TAG2525Z
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Дополнительные опции (заказываются отдельно):

Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)	7 990 руб.
Зимний комплект (реле давления Vescool)	4 990 руб.
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)	9 350 руб.
Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33)	7 500 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 1 серия	4 500 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 2 серия	5 000 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 3-4 серия	7 500 руб.
СМС-мониторинг (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов)	13 990 руб.
Терморегулирующий вентиль (ТРВ) Danfoss TS-2	3 800 руб.
Функция тепло/холода (контроллер для управление ТЭНов) Dixell XW60 K(включает в себя опцию выносной пульт)	11 490 руб.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Тем-ра в камере (°C)	Внешняя тем-ра (°C)	Q (Вт)	ППУ-120 V (м³)	ППУ-100 V (м³)	ППУ-80 V (м³)
-15°	30°	5599	100	89	78
	35°	4908	89	80	69
	40°	4231	80	71	62
-20°	30°	4132	77	69	61
	35°	3572	68	60	53
	40°	3028	59	52	46
-25°	30°	2927	58	51	46
	35°	2477	49	44	38
	40°	2045	40	36	31