

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	BGS 560
Серия	5
Объем камеры	от 82 м³ до 199 м³
Температурный режим	от -15°C до -25°C
Температура окружающей среды	30°C
Фреон R404A	6 кг
Напряжение	380 V/3 Ph/53 Hz
Габариты внутреннего блока	1810 мм * 610 мм * 670 мм
Габариты внутреннего блока в упаковке	2010 мм * 810 мм * 870 мм
Габариты наружного блока	1249 мм * 651 мм * 1260 мм
Габариты наружного блока в упаковке	1450 мм * 800 мм * 1500 мм
Вес (брутто)	265 кг
Тип	Низкотемпературный
Холодопроизводительность	12,55 кВт
Хладагент	R404A
Номинальная потребляемая мощность	10,72 кВт
Компрессор Invotech, модель	YF80
Страна-производитель	Россия

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Шаг ребер	2 мм
Площадь поверхности	42,48 м2
Количество вентиляторов	2 шт
Максимальная мощность вентилятора	
Диаметр вентилятора	500 мм
Производительность вентиляторов	12000 м3/ч
Тип компрессора	герметичный

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки	ТЭН
Мощность оттайки	7,2 кВт
Шаг ребер	7 мм
Площадь поверхности	60,3 м2
Количество вентиляторов	2 шт
Максимальная мощность вентилятора	
Диаметр вентилятора	500 мм
Производительность вентиляторов	14200 м3/ч
Длина струи воздуха	

ТРУБОПРОВОДЫ

Нагнетание	
Всасывание	1 5/8*
Жидкость	1/2*
Внутренний диаметр дренажной трубки	

* в комплект поставки не входит

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*6
-------------------------------	---------

Особенности:

- Герметичный компрессор Invotech YF80
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Дополнительные опции (заказываются отдельно):

Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)	7 990 руб.
Дополнительная шумоизоляция 3-4 серия (материал Str Бипласт Премиум 15)	7 500 руб.
Дополнительная шумоизоляция на 5 серию (материал Str Бипласт Премиум 15)	9 400 руб.
Глицериновые манометры для визуального осмотра низкого и высокого давления	1 990 руб.
Кожух шумоизоляции компрессора (войлочное покрытие)	8 990 руб.
СМС-мониторинг (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов)	13 990 руб.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Тем-ра в камере (°C)	Внешняя тем-ра (°C)	Q (Вт)	ППУ-120 V (м³)	ППУ-100 V (м³)	ППУ-80 V (м³)
-15°	30°	15150	240	221	200
	35°	13700	220	204	191
	40°	11650	205	190	183
-20°	30°	12100	191	188	179
	35°	10900	187	175	167
	40°	9710	168	158	148
-25°	30°	10000	165	155	145
	35°	9020	143	134	125
	40°	8000	135	121	110