

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	BGS 660
Серия	6
Температурный режим	от -15°C до -25°C
Температура окружающей среды	30°C
Фреон R404A	10 кг
Напряжение	380 V/3 Ph/51 Hz
Габариты внутреннего блока	2145 мм * 670 мм * 600 мм
Габариты внутреннего блока в упаковке	2345 мм * 870 мм * 800 мм
Габариты наружного блока	1523 мм * 700 мм * 1560 мм
Габариты наружного блока в упаковке	1723 мм * 920 мм * 1800 мм
Вес (брутто)	350 кг
Тип	Низкотемпературный
Холодопроизводительность	13,7 кВт
Хладагент	R404A
Номинальная потребляемая мощность	13 кВт
Компрессор Dorin, модель	1501
Страна-производитель	Россия

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Шаг ребер	2 мм
Площадь поверхности	68,77 м2
Количество вентиляторов	2 шт
Максимальная мощность вентилятора	
Диаметр вентилятора	630 мм
Производительность вентиляторов	12420 м3/ч
Тип компрессора	полугерметичный

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки	ТЭН
Мощность оттайки	10 кВт
Шаг ребер	7 мм
Площадь поверхности	82,79 м2
Количество вентиляторов	3 шт
Максимальная мощность вентилятора	
Диаметр вентилятора	400 мм
Производительность вентиляторов	8841 м3/ч
Длина струи воздуха	26

Особенности:

- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Дополнительные опции (заказываются отдельно):

Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)	7 990 руб.
Дополнительная шумоизоляция 3-4 серия (материал Str Бипласт Премиум 15)	7 500 руб.
Дополнительная шумоизоляция на 5 серию (материал Str Бипласт Премиум 15)	9 400 руб.
Глицериновые манометры для визуального осмотра низкого и высокого давления	1 990 руб.
Кожух шумоизоляции компрессора (войлочное покрытие)	8 990 руб.
СМС-мониторинг (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов)	13 990 руб.