

## Характеристики

Температурный режим, °C	-20...-15
Низкотемпературный	Да
Температура окружающей среды, °C	+30...+40
Хладагент	R404A
Установка	Потолочная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	1,0
Макс.ток, А	10.68
Напряжение в сети, в/ф/Гц	220/1~/50

\* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

## Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	BSB 112 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	1660	7,1	6,3	5,5
	35°	1112	6,9	6	5,2
	40°	1057	6,2	5,5	4,9
-20°	30°	968	4,9	4,3	3,8
	35°	923	4	3,6	3,2
	40°	875	3,7	3,3	2,9

### Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	674x804x585
Размеры в упаковке, мм	900x1000x870
Вес нетто, кг	79
Вес брутто, кг	124

### Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3*1,5
-------------------------------	-----------

### Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м³/час	1010

### Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE
Модель	CAJ2446Z
Тип	Герметичный

### Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м³/час	1010
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	3