

Характеристики

Температурный режим, °C	-20...-15
Низкотемпературный	Да
Температура окружающей среды, °C	+30...+40
Хладагент	R404A
Установка	Потолочная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	1.25
Макс.ток, А	14.38
Напряжение в сети, в/ф/Гц	220/1~/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	674x804x585
Размеры в упаковке, мм	900x1000x870
Вес нетто, кг	79
Вес брутто, кг	124

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3*1,5
-------------------------------------	-----------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	BSB 117 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	1505	11,2	10,3	8,6
	35°	1451	10,5	9,8	8
	40°	1396	9,7	8,7	7,6
-20°	30°	1238	7,4	6,6	5,8
	35°	1185	6,2	5,5	4,8
	40°	1130	5,8	5,1	4,5

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м³/час	1010

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE
Модель	CAJ 2464Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м³/час	1010
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	3