

## Характеристики

Низкотемпературный .....	Да
Температурный режим, °C .....	-20...-15
Температура окружающей среды, °C .....	+30...+40
Хладагент .....	R404A
Установка .....	Потолочная
Габарит .....	2
Номинальное энергопотребление, кВт .....	1.3
Макс.ток, А .....	14.62
Напряжение в сети, в/ф/Гц .....	220/1~/50

\* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

## Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	BSB 218 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	1808	14,6	12,9	11,18
	35°	1737	14	12	10,9
	40°	1657	13,3	11,5	10,6
-20°	30°	1487	9,8	9	7,6
	35°	1423	8,1	7,2	6,3
	40°	1353	8	7	6

### Логистическая информация

Габаритные размеры, мм .....	980x887x655
Размеры в упаковке, мм .....	1200x1150x1000
Вес нетто, кг .....	97
Вес брутто, кг .....	147

### Электрокабель

Внешний силовой электрокабель .....	ПВС 3*1,5
-------------------------------------	-----------

### Конденсатор

Количество вентиляторов, шт. ....	1
Диаметр вентилятора, мм .....	300
Шаг ребер, мм .....	2.8
Производительность, м³/час .....	1740

### Компрессор

Производитель .....	L'UNITE HERMETIQUE
Модель .....	CAJ2464Z
Тип .....	Герметичный

### Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт. ....	1
Диаметр вентилятора, мм .....	300
Шаг ребер, мм .....	4.2
Производительность, м³/час .....	1740
Тип оттайки .....	ТЭН
Дальность струи воздуха, м .....	4

