

Характеристики

Температурный режим, °C	-20...-15
Низкотемпературный	Да
Температура окружающей среды, °C	+30...+40
Хладагент	R404A
Установка	Потолочная
Габарит	2
Номинальное энергопотребление, кВт	1.57
Макс.ток, А	6.42
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	BSB 220 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	2098	18,1	16,3	13,8
	35°	1958	17	15,1	13,2
	40°	1819	15	13,2	11,5
-20°	30°	1779	13	11,4	9,8
	35°	1654	11	9,5	8,8
	40°	1528	9,6	8,9	7,4

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	980x887x655
Размеры в упаковке, мм	1200x1150x1000
Вес нетто, кг	110
Вес брутто, кг	160

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	-----------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м³/час	1740

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE
Модель	TFH2480Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м³/час	1740
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	4

