

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	F - BGS 330
Серия	3
Объем камеры	от 15 м³ до 45 м³
Температурный режим	от -15°C до -25°C
Температура окружающей среды	30°C
Фреон R404A	3,6 кг
Напряжение	380 V/3 Ph/50 Hz
Габариты внутреннего блока	490 мм * 935 мм * 500 мм
Габариты внутреннего блока в упаковке	650 мм * 1100 мм * 750 мм
Габариты наружного блока	580 мм * 1246 мм * 810 мм
Габариты наружного блока в упаковке	700 мм * 1450 мм * 1050 мм
Вес (брутто)	190 кг
Тип	Низкотемпературный
Холодопроизводительность	от 1 кВт до 2,8 кВт
Хладагент	R404A
Номинальная потребляемая мощность	2,52 кВт
Компрессор LUNITE HERMETIQUE (Франция), модель	TFH 2511 Z
Страна-производитель	Россия

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Шаг ребер	2,8 мм
Площадь поверхности	16,07 м2
Количество вентиляторов	2 шт
Максимальная мощность вентилятора	270 Вт
Диаметр вентилятора	350 мм
Производительность вентиляторов	3900 м3/ч
Тип компрессора	герметичный

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки	ТЭН
Мощность оттайки	2,76 кВт
Шаг ребер	4 мм
Площадь поверхности	19,85 м2
Количество вентиляторов	2 шт
Максимальная мощность вентилятора	270 Вт
Диаметр вентилятора	350 мм
Производительность вентиляторов	2100 м3/ч
Длина струи воздуха	7

ТРУБОПРОВОДЫ

Нагнетание	3/8*
Всасывание	3/4*
Жидкость	3/8*
Внутренний диаметр дренажной трубки	34 мм

* в комплект поставки не входит

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
-------------------------------	-----------

Особенности:

- Герметичный компрессор LUNITE HERMETIQUE TFH2511Z (аналог DANFOSS NTZ68-4)
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Дополнительные опции (заказываются отдельно):

Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)	7 990 руб.
Дополнительная шумоизоляция 3-4 серия (материал Str Бипласт Премиум 15)	7 500 руб.
Дополнительная шумоизоляция на 5 серию (материал Str Бипласт Премиум 15)	9 400 руб.
Глицериновые манометры для визуального осмотра низкого и высокого давления	1 990 руб.
Кожух шумоизоляции компрессора (войлочное покрытие)	8 990 руб.
СМС-мониторинг (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов)	13 990 руб.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Тем-ра в камере (°C)	Внешняя тем-ра (°C)	Q (Вт)	ППУ-120 V (м³)	ППУ-100 V (м³)	ППУ-80 V (м³)
-15°	30°	2869	45	44	35
	35°	2492	41	36	32
	40°	2136	37	33	29
-20°	30°	2088	34	30	27
	35°	1788	31	28	24
	40°	1508	28	25	22
-25°	30°	1457	25	22	20
	35°	1223	22	20	17
	40°	1008	19	17	15