

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	F - BGS 435
Серия	4
Объем камеры	от 23 м³ до 77 м³
Температурный режим	от -15°C до -25°C
Температура окружающей среды	30°C
Фреон R404A	4 кг
Напряжение	380 V/3 Ph/50 Hz
Габариты внутреннего блока	518 мм * 1280 мм * 510 мм
Габариты внутреннего блока в упаковке	770 мм * 1350 мм * 601 мм
Габариты наружного блока	1249 мм * 580 мм * 810 мм
Габариты наружного блока в упаковке	1450 мм * 700 мм * 1050 мм
Вес (брутто)	173 кг
Тип	Низкотемпературный
Холодопроизводительность	от 1,48 кВт до 4,1 кВт
Хладагент	R404A
Номинальная потребляемая мощность	3,6 кВт
Компрессор LUNITE HERMETIQUE (Франция), модель	TAG 2516 Z
Страна-производитель	Россия

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Шаг ребер	2 мм
Площадь поверхности	26,44 м2
Количество вентиляторов	1 шт
Максимальная мощность вентилятора	
Диаметр вентилятора	500 мм
Производительность вентиляторов	6000 м3/ч
Тип компрессора	герметичный

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки	ТЭН
Мощность оттайки	4,5 кВт
Шаг ребер	4,2 мм
Площадь поверхности	31,37 м2
Количество вентиляторов	2 шт
Максимальная мощность вентилятора	270 Вт
Диаметр вентилятора	350 мм
Производительность вентиляторов	3900 м3/ч
Длина струи воздуха	10

ТРУБОПРОВОДЫ

Нагнетание	3/8*
Всасывание	7/8*
Жидкость	
Внутренний диаметр дренажной трубки	34 мм

* В комплект поставки не входит

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
-------------------------------	-----------

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TAG2516Z
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TAG2516Z
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Дополнительные опции (заказываются отдельно):

Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)	7 990 руб.
Дополнительная шумоизоляция 3-4 серия (материал Stp Бипласт Премиум 15)	7 500 руб.
Дополнительная шумоизоляция на 5 серию (материал Stp Бипласт Премиум 15)	9 400 руб.
Глицериновые манометры для визуального осмотра низкого и высокого давления	1 990 руб.
Кожух шумоизоляции компрессора (войлочное покрытие)	8 990 руб.
СМС-мониторинг (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов)	13 990 руб.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Тем-ра в камере (°C)	Внешняя тем-ра (°C)	Q (Вт)	ППУ-120 V (м³)	ППУ-100 V (м³)	ППУ-80 V (м³)
-15°	30°	4177	77	69	60
	35°	3635	69	61	54
	40°	3148	60	53	47
-20°	30°	3066	57	51	44
	35°	2621	50	44	39
	40°	2184	43	38	34
-25°	30°	2219	42	37	33
	35°	1846	35	31	27
	40°	1480	29	26	23