

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGM 105 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	1415	12	11	10
	35°	1330	11	10	9,1
	40°	1246	10	9,1	8,3
5°	30°	1188	9,4	8,6	7,8
	35°	1113	8,6	7,8	7,1
	40°	1039	7,8	7,1	6,5
0°	30°	1032	7,7	7	6,4
	35°	965	7,0	6,4	5,8
	40°	899	6,3	5,7	5,2
-5°	30°	877	6,1	5,6	5,1
	35°	818	5,5	5	4,6
	40°	760	4,9	4,5	4,1

Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Доза заправки R404, кг	1.1
Установка	Настенная
Габарит	1
Объем охлаждаемой площади*	4.1-12 м³
Хладагент	R404A
Напряжение в сети, в/ф/Гц	220/1/50
Номинальное энергопотребление, кВт	0.75
Макс.ток, А	7.28
Управление	Электронная панель

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м³/час	1010
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	4

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	480x887x795
Размеры в упаковке, мм	1050x650x1080
Вес нетто, кг	56
Вес брутто, кг	103

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3x1,5
-------------------------------------	-----------

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	AE4460Z
Тип	Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	1010