



MGM 212 S					
T _c (C°)	T _a (C°)	P (Вт)	V100 (м ³)	V80 (м ³)	V60 (м ³)
10°	30°	3030	34	31	28
	35°	2860	32	29	27
	40°	2689	29	26	24
5°	30°	2664	29	26	24
	35°	2506	26	24	22
	40°	2348	24	22	20
0°	30°	2324	23	21	19
	35°	2178	21	19	17
	40°	2032	19	17	16
-5°	30°	1887	18	16	15
	35°	1764	16	15	13
	40°	1643	15	14	12

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м3/час	1740
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	5

Характеристики

Температурный режим, °С	-5...+10
Температура окружающей среды, °С	30°C-40°C
Доза заправки R404, кг	1.6
Установка	Настенная
Габарит	2
Объем охлаждаемой площади*	12-34 м ³
Хладагент	R404A
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3/50
Номинальное энергопотребление, кВт	1.6
Макс.ток, А	5.62
Управление	Электронная панель

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	650x1062x805
Размеры в упаковке, мм	1200x800x1080
Вес нетто, кг	91
Вес брутто, кг	148

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------------	-----------

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------------	-----------

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	TAJ4517Z
Тип	Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	1740