

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	MGM 213 F
Серия	2
Объем камеры	от 16 м ³ до 38 м ³
Температурный режим	от -5°C до +10°C
Температура окружающей среды	30°C
Фреон R404A	1,9 кг
Напряжение	380 V/3 Ph/50 Hz
Габариты в упаковке	1250 мм * 850 мм * 1100 мм
Габариты без упаковки	1080 мм * 760 мм * 905 мм
Вес (брутто)	138 кг
Тип	Среднетемпературный
Холодопроизводительность	от 1,7 кВт до 4,2 кВт
Хладагент	R404A
Номинальная потребляемая мощность	1,75 кВт
Компрессор LUNITE HERMETIQUE(Франция), модель	TAJ 4519 Z
Страна-производитель	Россия

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Шаг ребер	2,8 мм
Площадь поверхности	13,23 м2
Количество вентиляторов	1 шт
Максимальная мощность вентилятора	135 Вт
Диаметр вентилятора	350 мм
Производительность вентиляторов	1950 м3/ч
Тип компрессора	герметичный

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки	ТЭН
Мощность оттайки	0,54 кВт
Шаг ребер	4,2 мм
Площадь поверхности	12,6 м2
Количество вентиляторов	1 шт
Максимальная мощность вентилятора	90 Вт
Диаметр вентилятора	300 мм
Производительность вентиляторов	1050 м3/ч
Длина струи воздуха	5

ТРУБОПРОВОДЫ

Нагнетание	3/8
Всасывание	5/8
Жидкость	3/8
Внутренний диаметр дренажной трубки	22 мм

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
-------------------------------	-----------

Особенности:

- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Низкий уровень шума
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Дополнительные опции (заказываются отдельно):

Зимний комплект (реле давления Vescool)	4 990 руб.
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)	9 350 руб.
Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)	7 990 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 1 серия	4 500 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 2 серия	5 500 руб.
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 3-4 серия	7 500 руб.
СМС-мониторинг (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов)	13 990 руб.
Функция тепло/холода (контроллер для управление ТЭНов) Dixell XW60 K(включает в себя опцию выносной пульт)	11 490 руб.