



Таблица подбора

T _c (C°)	T _a (C°)	MGM 213 S			
		P (Вт)	V100 (м ³)	V80 (м ³)	V60 (м ³)
10°	30°	3307	38	35	32
	35°	3112	35	32	29
	40°	2915	32	29	27
5°	30°	2971	33	30	27
	35°	2799	31	28	26
	40°	2625	28	25	23
0°	30°	2633	28	25	23
	35°	2476	26	24	22
	40°	2318	23	21	19
-5°	30°	2289	23	21	19
	35°	2149	21	19	17
	40°	2010	19	17	16

Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Доза заправки R404, кг	1.7
Установка	Настенная
Габарит	2
Объем охлаждаемой площади*	16-38 м ³
Хладагент	R404A
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3/50
Номинальное энергопотребление, кВт	1.9
Макс.ток, А	6.4
Управление	Электронная панель

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	650x1062x805
Размеры в упаковке, мм	1200x800x1080
Вес нетто, кг	91
Вес брутто, кг	148

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------------	-----------

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	TAJ4519Z
Тип	Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	1740

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	1740
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	5