



Таблица подбора

T _c (C°)	T _a (C°)	MGM 315 S			
		P (Вт)	V100 (м ³)	V80 (м ³)	V60 (м ³)
10°	30°	4536	58	53	48
	35°	4216	53	48	44
	40°	3897	48	44	40
5°	30°	3996	49	45	41
	35°	3712	45	41	37
	40°	3430	40	36	33
0°	30°	3481	41	37	34
	35°	3221	37	34	31
	40°	2964	33	30	27
-5°	30°	2964	33	30	27
	35°	2730	30	27	25
	40°	2498	26	24	22

Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Доза заправки R404, кг	2
Установка	Настенная
Габарит	3
Объем охлаждаемой площади*	22-58 м ³
Хладагент	R404A
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3/50
Номинальное энергопотребление, кВт	2.05
Макс.ток, А	7
Управление	Электронная панель

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	785x1062x835
Размеры в упаковке, мм	1260x960x1080
Вес нетто, кг	109
Вес брутто, кг	176

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------------	-----------

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	TAJ4519Z
Тип	Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	3250

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	3250
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	7