

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Название                                       | MGM 320 F                   |
| Серия  | 3                           |
| Объем камеры                                   | от 27 м³ до 65 м³           |
| Температурный режим                            | от -5°C до +10°C            |
| Температура окружающей среды                   | 30°C                        |
| Фреон R404A                                    | 2,9 кг                      |
| Напряжение                                     | 380 V/3 Ph/50 Hz            |
| Габариты в упаковке                            | 1250 мм * 1150 мм * 1100 мм |
| Габариты без упаковки                          | 1186 мм * 1081 мм * 921 мм  |
| Вес (брутто)                                   | 179 кг                      |
| Тип  | Среднетемпературный         |
| Холодопроизводительность                       | от 2 кВт до 5,8 кВт         |
| Хладагент                                      | R404A                       |
| Номинальная потребляемая мощность              | 2,19 кВт                    |
| Компрессор LUNITE HERMETIQUE( Франция), модель | TFH 4524 Z                  |
| Страна-производитель                           | Россия                      |

**КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Шаг ребер                         | 2,8 мм      |
| Площадь поверхности               | 16,07 м2    |
| Количество вентиляторов           | 2 шт        |
| Максимальная мощность вентилятора | 270 Вт      |
| Диаметр вентилятора               | 350 мм      |
| Производительность вентиляторов   | 3900 м3/ч   |
| Тип компрессора                   | герметичный |

**ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Тип оттайки                       | ТЭН       |
| Мощность оттайки                  | 1,84 кВт  |
| Шаг ребер                         | 4 мм      |
| Площадь поверхности               | 19,85 м2  |
| Количество вентиляторов           | 2 шт      |
| Максимальная мощность вентилятора | 180 Вт    |
| Диаметр вентилятора               | 300 мм    |
| Производительность вентиляторов   | 2100 м3/ч |
| Длина струи воздуха               | 7         |

**ТРУБОПРОВОДЫ**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Нагнетание                          | 1/2*  |
| Всасывание                          | 3/4*  |
| Жидкость                            | 3/8*  |
| Внутренний диаметр дренажной трубки | 34 мм |

\* в комплект поставки не входит

**ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Внешний силовой электрокабель | ПВС 5*2,5 |
|-------------------------------|-----------|

**Особенности:**

- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Низкий уровень шума
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

**Дополнительные опции (заказываются отдельно):**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Зимний комплект</b> (реле давления Vescool)   | <b>4 990 руб.</b>  |
| <b>Зимний комплект</b> (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)                                     | <b>9 350 руб.</b>  |
| <b>Выносной пульт управления</b> (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м) | <b>7 990 руб.</b>  |
| <b>Шумоизоляция</b> (материал Бипласт Премиум 15) 1 серия  | <b>4 500 руб.</b>  |
| <b>Шумоизоляция</b> (материал Бипласт Премиум 15) 2 серия  | <b>5 500 руб.</b>  |
| <b>Шумоизоляция</b> (материал Бипласт Премиум 15) 3-4 серия  | <b>7 500 руб.</b>  |
| <b>СМС-мониторинг</b> (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов)               | <b>13 990 руб.</b> |
| <b>Функция тепло/холода</b> (контроллер для управление ТЭНов) Dixell XW60 K(включает в себя опцию выносной пульт)    | <b>11 490 руб.</b> |