

## Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGMC 103 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	1133	8,8	8	7,3
	35°	1055	7,9	7,2	6,6
	40°	979	7,1	6,5	5,9
5°	30°	980	7,1	6,5	5,9
	35°	910	6,4	5,8	5,3
	40°	844	5,7	5,2	4,7
0°	30°	840	5,7	5,2	4,7
	35°	779	5,1	4,6	4,2
	40°	721	4,5	4,1	3,7
-5°	30°	704	4,4	4	3,7
	35°	652	3,9	3,5	3,2
	40°	602	3,5	3,2	2,9

## Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Доза заправки R404, кг	0,75
Установка	Настенная
Габарит	1
Хладагент	R404A
Напряжение в сети, в/ф/Гц	220/1~/50
Номинальное энергопотребление, кВт	0,77
Макс.ток, А	6,72
Управление	Дистанционное

\* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

## Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1000x400x830,5
Размеры в упаковке, мм	1050x650x1100
Вес нетто, кг	55
Вес брутто, кг	94

## Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3x1,5
-------------------------------	-----------

## Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	AE4450Z
Тип	Герметичный

## Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Шаг ребер, мм	2,8
Производительность, м³/час	500
Номинальное энергопотребление, Вт	2,8

## Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин	0,115
Шаг ребер, мм	4,2
Производительность, м³/час	1480
Тип оттайки	Гор. газ
Дальность струи воздуха, м	5