

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGMC 105 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	1415	12	11	10
	35°	1330	11	10	9,1
	40°	1246	10	9,1	8,3
5°	30°	1188	9,4	8,6	7,8
	35°	1113	8,6	7,8	7,1
	40°	1039	7,8	7,1	6,5
0°	30°	1032	7,7	7	6,4
	35°	965	7,0	6,4	5,8
	40°	899	6,3	5,7	5,2
-5°	30°	877	6,1	5,6	5,1
	35°	818	5,5	5	4,6
	40°	760	4,9	4,5	4,1

Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Доза заправки R404, кг	1,03
Установка	Настенная
Габарит	1
Хладагент	R404A
Напряжение в сети, в/ф/гц	220/1~/50
Номинальное энергопотребление, кВт	0,82
Макс.ток, А	7,52
Управление	Дистанционное
* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.	
Логистическая информация	
Габаритные размеры, мм	1000x400x830,5
Размеры в упаковке, мм	1050x650x1100
Вес нетто, кг	57
Вес брутто, кг	96
Электрокабель	
Внешний силовой электрокабель	ПВС 3x1,5

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	AE4460Z
Тип	Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Шаг ребер, мм	2,8
Производительность, м³/час	500
Номинальное энергопотребление, Вт	0,71

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин	0,115
Шаг ребер, мм	4,2
Производительность, м³/час	1480
Тип оттайки	Гор. газ
Дальность струи воздуха, м	5