

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGMC 107 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	1676	15	14	12
	35°	1581	14	13	12
	40°	1486	13	12	11
5°	30°	1500	13	12	11
	35°	1416	12	11	10
	40°	1332	11	10	9,1
0°	30°	1323	11	10	9,1
	35°	1247	10	9,1	8,3
	40°	1171	9,2	8,4	7,6
-5°	30°	1144	8,9	8,1	7,4
	35°	1075	8,2	7,5	6,8
	40°	1006	7,4	6,7	6,1

Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Доза заправки R404, кг	0,75
Габарит	1
Хладагент	R404A
Напряжение в сети, в/ф/Гц	220/1~/50
Номинальное энергопотребление, кВт	1,12
Макс.ток, А	8,12
Управление	Дистанционное
* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.	
Логистическая информация	
Габаритные размеры, мм	1000x400x830,5
Размеры в упаковке, мм	1050x650x1100
Вес нетто, кг	64
Вес брутто, кг	103
Электрокабель	
Внешний силовой электрокабель	ПВС 3x1,5

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	CAJ9480Z
Тип	Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м³/час	500
Номинальное энергопотребление, Вт	1,01

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин	0,115
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м³/час	1480
Тип оттайки	Гор. газ
Дальность струи воздуха, м	5