

Таблица подбора

T _c (C°)	T _a (C°)	MGMC 110 S			
		P (Вт)	V100 (м ³)	V80 (м ³)	V60 (м ³)
10°	30°	1901	17	15	14
	35°	1801	17	15	14
	40°	1701	16	15	13
5°	30°	1697	16	15	13
	35°	1606	14	13	12
	40°	1514	13	12	11
0°	30°	1510	13	12	11
	35°	1431	12	11	10
	40°	1352	11	10	9,1
-5°	30°	1309	11	10	9,1
	35°	1237	10	9,1	8,3
	40°	1164	9,2	8,4	7,6

Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Доза заправки R404, кг	0,65
Установка	Настенная
Габарит	1
Хладагент	R404A
Напряжение в сети, в/ф/гц	220/1~/50
Номинальное энергопотребление, кВт	1,27
Макс.ток, А	10,42
Управление	Дистанционное

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1000x400x830,5
Размеры в упаковке, мм	1050x650x1100
Вес нетто, кг	65
Вес брутто, кг	104

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3x1,5
-------------------------------	-----------

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	CAJ9510Z
Тип	Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	500
Номинальное энергопотребление, Вт	1,16

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин	0,115
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	1480
Тип оттайки	Гор. газ
Дальность струи воздуха, м	5