

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	MM111R
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	10.06.2022



MM111R

Рекомендованная розничная цена: 58 672 руб



Технические характеристики

Холодопроизводительность при t=32⁰, вт:	1070
Хладагент:	R404A
Тип конденсатора:	
Температурный режим, °С:	-5...+10
Освещение камеры:	LED
Напряжение в сети, в/ф/гц:	1/N/PE 230/1/50
Максимальное энергопотребление, кВт:	0.76
Доза заправки R404, кг:	0.56
Конденсатор, тип:	Алюминиевый, микроканальный
Шаг ребер, мм:	-
Поверхность, м2:	-
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м3/час:	600
Воздухоохладитель, тип :	медно-алюминиевый

Шаг ребер, мм:	3.6
Поверхность, м2:	4.63
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин:	10/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	230
Производительность, м3/час:	600
Тип оттайки:	ТЭН 700

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	40
Вес брутто, кг:	69
Габаритные размеры, мм:	840*420*600
Размеры в упаковке, мм:	920*500*816

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.