

Таблица подбора

Характеристики

Tc (C°)	Ta (C°)	MSB 103 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	1066	7,2	6,6	6
	35°	993	6,1	5,5	5,1
	40°	921	4,9	4,5	4,1
5°	30°	900	4,9	4,5	4,1
	35°	835	4,4	4	3,7
	40°	775	3,7	3,4	3,1
0°	30°	758	3,7	3,4	3,1
	35°	703	3,2	2,9	2,6
	40°	650	2,6	2,4	2,1
-5°	30°	652	2,5	2,2	2,1
	35°	579	2,1	1,9	1,7
	40°	535	1,7	1,6	1,4

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	+30...+40
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	1.4-7.2 м³
Установка	Потолочная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	0.96
Макс.ток, А	6.48
Напряжение в сети, в/ф/Гц	220/1~/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	674x804x585
Размеры в упаковке, мм	900x1000x870
Вес нетто, кг	41
Вес брутто, кг	86

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3*1,5
-------------------------------	-----------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м³/час	1010

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE
Модель	AE4450Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м3/час	1010
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	3