

Характеристики

Температурный режим, °C -5...+10

Температура окружающей среды, °C +30...+40

Хладагент R404A

Установка Потолочная

Габарит 1

Номинальное энергопотребление, кВт 1.08

Макс.ток, А 7.28

Напряжение в сети, в/ф/Гц 220/1~/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм 674x804x585

Размеры в упаковке, мм 900x1000x870

Вес нетто, кг 41

Вес брутто, кг 86

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель ПВС 3*1,5

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MSB 105 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	1332	9,9	9,1	8,2
	35°	1252	8,5	7,7	7
	40°	1172	6,9	6,3	5,7
5°	30°	1091	6,5	5,9	5,4
	35°	1022	5,9	5,4	4,9
	40°	954	5,1	4,6	4,2
0°	30°	931	5	4,6	4,2
	35°	870	4,3	4	3,6
	40°	811	3,7	3,3	3
-5°	30°	779	3,4	3,1	2,9
	35°	726	2,9	2,7	2,4
	40°	675	2,4	2,2	2

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт. 1

Диаметр вентилятора, мм 250

Шаг ребер, мм 2.8

Производительность, м³/час 1010

Компрессор

Производитель L'UNITE HERMETIQUE

Модель AE4460Z

Тип Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт. 1

Диаметр вентилятора, мм 250

Шаг ребер, мм 4.2

Производительность, м³/час 1010

Тип оттайки ТЭН

Дальность струи воздуха, м 3