

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MSB 107 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	1577	12,4	11,5	9,9
	35°	1488	10,8	10	9,2
	40°	1398	9	8,3	7,6
5°	30°	1377	9	8,3	7,6
	35°	1300	8,3	7,6	6,9
	40°	1223	7,2	6,5	5,9
0°	30°	1193	7,2	6,5	5,9
	35°	1125	6,2	5,6	5,1
	40°	1056	5,3	4,9	4,4
-5°	30°	1016	5	4,5	4,1
	35°	955	4,3	4	3,6
	40°	893	3,6	3,3	3

Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	+30...+40
Хладагент	R404A
Установка	Потолочная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	1.17
Макс.ток, А	7.88
Напряжение в сети, в/ф/Гц	220/1~/50
* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.	
Логистическая информация	
Габаритные размеры, мм	674x804x585
Размеры в упаковке, мм	900x1000x870
Вес нетто, кг	70
Вес брутто, кг	115
Электрокабель	
Внешний силовой электрокабель	ПВС 3*1,5

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м³/час	1010

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE
Модель	CAJ9480Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м³/час	1010
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	3