

# Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MSB 110 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	1789	14	12,4	11,5
	35°	1695	13,1	11,6	10,8
	40°	1601	11	10,4	9
5°	30°	1558	11	10,4	9
	35°	1474	9,7	9	8,3
	40°	1390	8,5	7,8	7,2
0°	30°	1362	8,5	7,8	7,2
	35°	1291	7,4	6,8	6,2
	40°	1220	6,4	5,8	5,3
-5°	30°	1162	6,2	5,6	5,1
	35°	1098	5,3	4,8	4,4
	40°	1034	4,5	4,1	3,7

## Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м³/час	1010

## Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE
Модель	CAJ9510Z
Тип	Герметичный

## Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м³/час	1010
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	3

# Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	+30...+40
Хладагент	R404A
Установка	Потолочная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	1.3
Макс.ток, А	10.18
Напряжение в сети, в/ф/Гц	220/1~/50

\* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

## Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	674x804x585
Размеры в упаковке, мм	900x1000x870
Вес нетто, кг	72
Вес брутто, кг	117

## Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3*1,5
-------------------------------	-----------