

Характеристики

Температурный режим, °C -5...+10

Температура окружающей среды, °C +30...+40

Хладагент R404A

Установка Потолочная

Габарит 2

Номинальное энергопотребление, кВт 1.47

Макс.ток, А 10.42

Напряжение в сети, в/ф/Гц 220/1~/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм 980x887x655

Размеры в упаковке, мм 1200x1150x1000

Вес нетто, кг 95

Вес брутто, кг 146

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель ПВС 3*1,5

Таблица подбора

| Tc (C°) | Ta (C°) | MSB 211 S | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) |
| 10° | 30° | 2558 | 23,9 | 21,4 | 19,8 |
| | 35° | 2402 | 20,8 | 19,3 | 16,9 |
| | 40° | 2248 | 16,6 | 15,2 | 13,8 |
| 5° | 30° | 2088 | 15,9 | 14,5 | 13,1 |
| | 35° | 1954 | 14,5 | 13,1 | 11,7 |
| | 40° | 1823 | 11,7 | 10,4 | 9,8 |
| 0° | 30° | 1779 | 11,7 | 10,4 | 9,8 |
| | 35° | 1662 | 10,5 | 9,3 | 8,7 |
| | 40° | 1548 | 9,3 | 8,7 | 7,5 |
| -5° | 30° | 1485 | 8,4 | 7,8 | 6,7 |
| | 35° | 1384 | 7,4 | 6,9 | 6,4 |
| | 40° | 1285 | 6,4 | 5,9 | 5,4 |

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт. 1

Диаметр вентилятора, мм 300

Шаг ребер, мм 2.8

Производительность, м³/час 1740

Компрессор

Производитель L'UNITE HERMETIQUE

Модель CAJ 9510Z

Тип Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт. 1

Диаметр вентилятора, мм 300

Шаг ребер, мм 4.2

Производительность, м³/час 1740

Тип оттайки ТЭН

Дальность струи воздуха, м 4