

Таблица подбора

| Tc (C°) | Ta (C°) | MSB 212 S | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) |
| 10° | 30° | 2851 | 28 | 25,5 | 23,1 |
| | 35° | 2691 | 24,6 | 22,3 | 20,8 |
| | 40° | 2530 | 20 | 17,9 | 16,6 |
| 5° | 30° | 2446 | 20 | 17,9 | 16,6 |
| | 35° | 2301 | 17,9 | 16,6 | 15,2 |
| | 40° | 2155 | 15,6 | 14,3 | 13 |
| 0° | 30° | 2096 | 15 | 13,7 | 12,4 |
| | 35° | 1965 | 13 | 11,8 | 10,5 |
| | 40° | 1838 | 11 | 9,9 | 9,3 |
| -5° | 30° | 1676 | 10,1 | 9 | 8,4 |
| | 35° | 1566 | 8,5 | 8 | 6,9 |
| | 40° | 1459 | 7,4 | 6,9 | 6,9 |

Характеристики

| | |
|---|----------------|
| Температурный режим, °C | -5...+10 |
| Температура окружающей среды, °C | +30...+40 |
| Хладагент | R404A |
| Установка | Потолочная |
| Габарит | 2 |
| Номинальное энергопотребление, кВт | 2.3 |
| Макс.ток, А | 5.62 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3~/50 |
| * Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры. | |
| Логистическая информация | |
| Габаритные размеры, мм | 980x887x655 |
| Размеры в упаковке, мм | 1200x1150x1000 |
| Вес нетто, кг | 94 |
| Вес брутто, кг | 145 |
| Электрокабель | |
| Внешний силовой электрокабель | ПВС 5*1,5 |

Конденсатор

| | |
|------------------------------|------|
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Диаметр вентилятора, мм | 300 |
| Шаг ребер, мм | 2.8 |
| Производительность, м³/час | 1740 |

Компрессор

| | |
|---------------|--------------------|
| Производитель | L'UNITE HERMETIQUE |
| Модель | TAJ4517Z |
| Тип | Герметичный |

Воздухоохладитель

| | |
|------------------------------|------|
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Диаметр вентилятора, мм | 300 |
| Шаг ребер, мм | 4.2 |
| Производительность, м³/час | 1740 |
| Тип оттайки | ТЭН |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |