

# Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MSB 213 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	3112	31,3	28,8	26,4
	35°	2928	27	24,6	22,3
	40°	2743	22,1	20	18,6
5°	30°	2727	22,8	20,7	18,6
	35°	2569	21,4	19,3	17,9
	40°	2410	18,2	16,3	15
0°	30°	2375	18,2	16,3	15
	35°	2233	16,1	14,9	13,6
	40°	2091	13,3	12,2	11
-5°	30°	2033	12,9	11,8	10,6
	35°	1906	11,1	10,1	9
	40°	1785	9,3	8,3	7,8

## Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	+30...+40
Хладагент	R404A
Установка	Потолочная
Габарит	2
Номинальное энергопотребление, кВт	2.7
Макс.ток, А	6.42
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~/50
* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.	
<b>Логистическая информация</b>	
Габаритные размеры, мм	980x887x655
Размеры в упаковке, мм	1200x1150x1000
Вес нетто, кг	94
Вес брутто, кг	145
<b>Электрокабель</b>	
Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5

## Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м³/час	1740

## Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE
Модель	TAJ4519Z
Тип	Герметичный

## Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м³/час	1740
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	4