

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Название	C-MGM 107 F
Серия	1
Объем камеры	от 6,1 м³ до 15 м³
Температурный режим	от -5°C до +10°C
Температура окружающей среды	30°C
Фреон R404A	1 кг
Напряжение	220 V/1 Ph/50 Hz
Габариты в упаковке	1100 мм * 700 мм * 1100 мм
Габариты без упаковки	995 мм * 590 мм * 891 мм
Вес (брутто)	100 кг
Тип	Среднетемпературный
Холодопроизводительность	от 0,82 кВт до 2,1 кВт
Хладагент	R404A
Напряжение	220 V/1 Ph/50 Hz
Номинальная потребляемая мощность	0,89 кВт
Компрессор LUNITE HERMETIQUE( Франция), модель	CAJ 9480 Z
Страна-производитель	Россия

**КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК**

Шаг ребер	2,8 мм
Площадь поверхности	6,75 м2
Количество вентиляторов	1 шт
Максимальная мощность вентилятора	50 Вт
Диаметр вентилятора	250 мм
Производительность вентиляторов	650 м3/ч
Тип компрессора	герметичный

**ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ**

Тип оттайки	ТЭН
Мощность оттайки	0,36 кВт
Шаг ребер	4,2 мм
Площадь поверхности	5,2 м2
Количество вентиляторов	1 шт
Максимальная мощность вентилятора	50 Вт
Диаметр вентилятора	250 мм
Производительность вентиляторов	650 м3/ч
Длина струи воздуха	4

**ТРУБОПРОВОДЫ**

Нагнетание	3/8
Всасывание	1/2
Жидкость	1/4
Внутренний диаметр дренажной трубки	22 мм

**ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ**

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3*1,5
-------------------------------	-----------

**Особенности:**

- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Низкий уровень шума
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

**Дополнительные опции (заказываются отдельно):**

<b>Шумоизоляция</b> (материал Бипласт Премиум 15)	<b>4 990 руб.</b>
<b>СМС-мониторинг</b> (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов)	<b>13 990 руб.</b>
<b>Зимний комплект</b> (реле давления Вескоол)	<b>4 990 руб.</b>