

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	C-MGM 211 F
Серия	2
Объем камеры	от 11 м³ до 29 м³
Температурный режим	от -5°C до +10°C
Температура окружающей среды	30°C
Фреон R404A	1,9 кг
Напряжение	220 V/1 Ph/50 Hz
Габариты в упаковке	1000 мм * 900 мм * 1100 мм
Габариты без упаковки (наружный блок)	670 мм * 560 мм * 450 мм
Габариты без упаковки (внутренний блок)	660 мм * 410 мм * 450 мм
Вес (брутто)	106 кг
Тип	Среднетемпературный
Холодопроизводительность	от 1 кВт до 2,6 кВт
Хладагент	R404A
Номинальная потребляемая мощность	1,02 кВт
Страна-производитель	Россия

КОМПРЕССОР

Производитель, модель	LUNITE HERMETIQUE CAJ 9510Z
Тип	герметичный
Аналоги	DANFOSS SC18CL

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Шаг ребер	2,8 мм
Площадь поверхности	13,23 м2
Количество вентиляторов	1 шт
Максимальная мощность вентилятора	90 Вт
Диаметр вентилятора	300 мм
Производительность вентиляторов	1750 м3/ч

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки	ТЭН
Мощность оттайки	0,54 кВт
Шаг ребер	4,2 мм
Площадь поверхности	12,6 м2
Количество вентиляторов	1 шт
Максимальная мощность вентилятора	90 Вт
Диаметр вентилятора	300 мм
Производительность вентиляторов	1750 м3/ч
Длина струи воздуха	5

ТРУБОПРОВОДЫ

Нагнетание	3/8
Всасывание	1/2
Жидкость	3/8
Внутренний диаметр дренажной трубки	22 мм

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3*1,5
-------------------------------	-----------

Особенности:

- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Низкий уровень шума
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Дополнительные опции (заказываются отдельно):

Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15)	4 990 руб.
СМС-мониторинг (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов)	13 990 руб.
Зимний комплект (реле давления Весcool)	4 990 руб.