

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Название	C-MGM 213 F
Серия	2
Объем камеры	от 16 м³ до 38 м³
Температурный режим	от -5°C до +10°C
Температура окружающей среды	30°C
Фреон R404A	1,9 кг
Напряжение	380 V/3 Ph/50 Hz
Габариты в упаковке	1000 мм * 900 мм * 1100 мм
Габариты без упаковки (наружный блок)	670 мм * 560 мм * 450 мм
Габариты без упаковки (внутренний блок)	660 мм * 410 мм * 450 мм
Вес (брутто)	112 кг
Тип	Среднетемпературный
Холодопроизводительность	от 1,7 кВт до 4,2 кВт
Хладагент	R404A
Номинальная потребляемая мощность	1,75 кВт
Страна-производитель	Россия

**КОМПРЕССОР**

Производитель, модель	LUNITE HERMETIQUE TAJ 4519Z
Тип	герметичный
Аналоги	-

**КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК**

Шаг ребер	2,8 мм
Площадь поверхности	13,23 м²
Количество вентиляторов	1 шт
Максимальная мощность вентилятора	135 Вт
Диаметр вентилятора	350 мм
Производительность вентиляторов	1950 м³/ч

### ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки	ТЭН
Мощность оттайки	0,54 кВт
Шаг ребер	4,2 мм
Площадь поверхности	12,6 м2
Количество вентиляторов	1 шт
Максимальная мощность вентилятора	90 Вт
Диаметр вентилятора	300 мм
Производительность вентиляторов	1750 м3/ч
Длина струи воздуха	5

### ТРУБОПРОВОДЫ

Нагнетание	3/8
Всасывание	5/8
Жидкость	3/8
Внутренний диаметр дренажной трубки	22 мм

### ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
-------------------------------	-----------

#### Особенности:

- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Низкий уровень шума
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

#### Дополнительные опции (заказываются отдельно):

<b>Шумоизоляция</b> (материал Бипласт Премиум 15)	<b>4 990 руб.</b>
<b>СМС-мониторинг</b> (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов)	<b>13 990 руб.</b>
<b>Зимний комплект</b> (реле давления Vescool)	<b>4 990 руб.</b>