POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	SB109S
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	11.06.2022

POLAIR GROUP

SB109S

Рекомендованная розничная цена: 96 095 руб

С данным оборудованием рекомендуем устанавливать "зимний комплект". Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°С.Скачать Инструкцию модуля мониторинга

Технические характеристики

Габаритные размеры внешнего блока, мм:	490(690)*315*704
Габаритные размеры внутреннего блока, мм:	408(481)*280*418(618)
Хладагент:	R404A
Температурный режим, °С:	-15...- 25
Напряжение в сети, в/ф/гц:	220/1/50
Максимальное энергопотребление, кВт:	1.2
Доза заправки R404, кг:	0.5
Шаг ребер, мм:	3.2
Поверхность,м2:	6.25
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м3/час:	600

Шаг ребер, мм:	3.6
Поверхность,м2:	4.63
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм:	200
Производительность, м3/час:	600
Тип оттайки:	электрическая
Дальность струи воздуха, м:	4
Внешний силовой электрокабель:	2*1.5+1*1.5
Силовой соединительный кабель:	4*1.5+1*1.5
Соединение датчиков:	3*0.75
Диаметр всасывающей трубки, мм:	12
Диаметр нагнетательной трубки, мм:	6

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	55
Вес брутто, кг:	86
Размеры в упаковке, мм:	879*563*910

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.